

4C - Exempel Beslut tillstånd inom vattenskyddsområde

Detta exempel gäller cistern. Men en ansökan, eller en information enligt NFS 2000:4, kan när det gäller vattenskyddsområde också avse annan hantering, t.ex. ett fatförråd. I förekommande fall får beslutet modifieras med hänsyn till detta.

Observera att punkterna 1 - 7 nedan är generella krav inom vattenskyddsområden enligt NFS 2000:4, oavsett de särskilda reglerna för aktuellt vattenskyddsområde. Ett alternativt sätt att skriva beslutet kan därför vara att flytta dessa punkter till under rubriken Övriga upplysningar. (Generellt krav på sekundärt skydd gäller dock inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.)

BESLUT 1(1)
2xxx-xx-xx Dnr.....
MHN §.....

Ägarens
namn och adress

Tillstånd till och föreläggande om försiktighetsåtgärder med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken för hantering, lagring och användning av produkter som är skadliga för grund-/ ytvatten inom fastställt vattenskyddsområde

Bakgrund

Tillståndsansökan har inkommit till miljöskyddsnämnden rörande hantering, lagring och användning av produkter som är skadliga för grund-/ ytvatten inom fastställt vattenskyddsområde för....

Konstruktions- och tillverkningskontroll är utförd av ackrediterat företag / alternativt: cisternen är certifierad.

Miljöskyddsnämnden kan med stöd av miljöbalken, SFS 1998:808, förelägga den som innehar en cistern med tillhörande rörledningar att utföra åtgärder för att förebygga, förhindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beslut

Miljöskyddsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken, skyddsföreskrifterna för fastställt vattenskyddsområde xx x § samt 10 kap 10:1 - 10:8 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2000:4

att ge tillstånd till den sökta hanteringen på fastigheten xx.

att xx (namn, adress, person nr/org nr) ska vidta följande försiktighetsåtgärder avseende cistern med tillhörande rörledningar

1 Brandfarliga vätskor ska hanteras på ett sådant sätt att spill och läckage förhindras. Ytor och underlag där hantering sker ska vara utformade på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

2 Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska en synlig och av varaktig beskaffenhet informationsskylt om "Vattenskyddsområde" vara uppsatt.

3 Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd volym större än 250 l ska ha sekundärt skydd/invallning. Invallningen ska rymma cisternens hela volym. Vid flera cisterner inom invallningen, ska invallningen rymma största behållarens volym + 10% av total volymen.

4 Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

5 Rörledningar i mark ska vara utan kopplingar

6 Rörledningar i byggnader får inte dras i eller under golv, utan ska vara väl synliga.

7 Installationsrapport ska insändas till miljöskyddskontoret.

8 (ev särskilt för aktuellt vattenskyddsområde)

Övriga upplysningar

- Installationskontroll ska utföras av ackrediterat kontrollorgan (se SWEDACs webbplats www.swedac.se. Välj Ackreditering - Vilka är ackrediterade - I Sverige. I rutan Ackrediteringsområde markera Cisterner - Öppna)
- Återkommande kontroll ska därefter ske vart 6:e år av ett ackrediterat kontrollorgan.
- Manhål, inspektionsöppning eller annan utrustning som behövs för kontroll, underhåll och tillsyn får inte blockeras eller på annat sätt sättas ur funktion
- Kopia av kontrollrapport efter återkommande kontroll ska inlämnas till miljöskyddskontoret. Spara originalet.
- Vid granskning av den återkommande kontrollrapporten kommer en administrativ avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga hur man överklagar.